



日期：\_\_\_\_\_

公司：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

应用领域：\_\_\_\_\_

### 机器技术数据

设备类型：\_\_\_\_\_

工作泵马力：\_\_\_\_\_ KW \_\_\_\_\_ RPM

持续泵压：\_\_\_\_\_ Mpa \_\_\_\_\_ L/min

最大泵压：\_\_\_\_\_ Mpa \_\_\_\_\_ L/min

变速箱功能：\_\_\_\_\_

### 变速箱参数

最大输出转矩：\_\_\_\_\_ N-m

最大输出速度：\_\_\_\_\_ RPM

输出轴位置： 上  下  水平

减速比：\_\_\_\_\_ :1

工作温度：\_\_\_\_\_ °C

设计寿命：\_\_\_\_\_ 小时

年需求量：\_\_\_\_\_ 数量/年

偏置联接： 是  否

### 输出齿参数

齿数：\_\_\_\_\_

节圆直径：\_\_\_\_\_ mm

模数：\_\_\_\_\_

压力角：\_\_\_\_\_ deg

齿面伸出距离：	A	_____ mm
齿宽：	B	_____ mm

齿圈制造商：\_\_\_\_\_

齿圈型号：\_\_\_\_\_

### 液压马达参数

定量泵  变量泵

类型：\_\_\_\_\_

制造商：\_\_\_\_\_

最大排量：\_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>/rev

安装径：\_\_\_\_\_ mm 花键参数：\_\_\_\_\_

### 花键联接参数

花键齿数：\_\_\_\_\_ Qty

节圆直径：\_\_\_\_\_ mm

模数：\_\_\_\_\_

压力角：\_\_\_\_\_

### 电机参数

生产厂家：\_\_\_\_\_

外形尺寸：\_\_\_\_\_

转速：\_\_\_\_\_

### 制动参数

制动转矩要求：\_\_\_\_\_ N-m

制动释放压力：\_\_\_\_\_ PSI

### 工况载荷谱

工况	输出扭矩 (N-m)	转速 (RPM)	径向载荷 (kg)	时间 (%)
1				
2				
3				
4				